



Lakstift/spuitbus 1K Matte (Matt) of Satijn Lak (Satin)

Beschrijving

1K matte of satijn acryllak die over de meeste geschikt voorbereide verfs kan worden aangebracht. Glanzende oppervlakken moeten vóór het aanbrengen licht worden opgeruwd met 1200. Gemakkelijk aan te brengen, sneldrogend, niet vergelend en gemakkelijk te polijsten.

Droogtijden

(luchtdrogend bij 20 °C)

Aantal lagen: 2-3

Stofvrij: 3-5 min.

Handbaar: 15-20 min.

Doordroging: 6 uur

Wachttijd tussen de lagen: 10 min.

Polijsten: na 24 uur bij kamertemperatuur. De volledige uitharding vindt plaats in de volgende 3-4 dagen.

OPMERKINGEN

Lakstift/spuitbus matte of satijnlak is niet benzinebestendig. Het is geschikt voor alle motoronderdelen, behalve de tank. Voor benzinebestendige lak moet een 2K matte of satijnen lak worden aangebracht door een professional met volledige perslucht..

Het geschilderde oppervlak mag de eerste dagen na het schilderen niet worden gebonden aan extreme omstandigheden. Totdat de verf volledig is uitgehard, moet sterke condensatie door elkaar zijn, zoals dauw en vorst, en contact met agressieve stoffen zoals smog, schoonmaakmiddelen en strooizout op de weg worden gebruikt.