



“COB” färg, lösningsmedelsbaslack

Beskrivning

Lösningsmedelsbasfärg med hög torrhalt i metallic-, pärlemor- och enfärgade färger. Enkel applicering, utmärkt opacitet och täckning. Kräver övermålning med lack. Om den används som basfärg måste nästa stegs färg appliceras före slutlackering.

Blandningsförhållande

Din färg har redan spädts ut, 2:1 om du inte har begärt annat.

Applicering

Sprutviskositet vid 20 °C: 14"-15" DIN 4; HS-CYKEL: 20-22" DIN4

Luftmunstycke: 1,2-1,5 mm

Lufttryck: 45-50psi

Antal skikt: 2 eller 3

Filmtjocklek: 20 - 25 µ

Torktider

Lufttorkning vid 20°C

Spraya två tunna skikt plus ett sista tvärsikt med 10 minuters mellanrum. Applicera inte ett tjockt skikt. Låt torka i 20 minuter i en dammfri miljö innan du applicerar klarlack eller nästa steg vid behov.

OBS:

Ytan får inte utsättas för särskilt svåra väderförhållanden under de första dagarna efter målning. Förrän skiktet har härdat helt måste stark fuktkondens, som dag och frost, och kontakt med aggressiva ämnen som smog, rengöringsmedel och salt på vägar undvikas.