



“COB Candy” färg, lösningsmedelsbaslack

Beskrivning

Transparent "candy" färg som måste appliceras över den rekommenderade basfärgen för att säkerställa rätt färg.

Observera att antalet lager påverkar den slutliga färgen. Därför bör en testjämförelse göras med originallacken innan färg appliceras på motorcykeln. Applicera inte ett tjockt lager. Färgen kommer att mörkna med fler lager.

Måste följas upp med klarlack.

Blandningsförhållande

Din färg har redan spädts ut 2:1, om du inte har begärt annat.

Applicering

Sprutningsviskositet vid 20 °C: 14"-15" DIN 4; HS-CYKEL: 20-22" DIN4

Luftmunstycke: 1,2-1,5 mm

Lufttryck: 45-50psi

Antal skikt: 2 eller 3 (ungefär)

Skiktjocklek: 20 - 25 µ

Torktider

Lufttorkning vid 20°C

Låt det gå 15 minuter mellan skikten. Låt det sista skiktet torka i 30 minuter i en dammfri miljö innan du applicerar klarlack.

OBS:

Ytan får inte utsättas för särskilt svåra väderförhållanden under de första dagarna efter målning. Förrän filmen har härdat helt måste stark fuktkondens, som dagg och frost, och kontakt med aggressiva ämnen som smog, rengöringsmedel och vägsalt undvikas.